



6" SD 25-13

6" SD

ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI PÍSKU

Vicestupňová ponorná čerpadla s průměrem 146 mm se vyznačují zvýšenou odolností vůči písku. Tato čerpadla řady SD jako první získala na trhu přívlasek „proti-písková“.

Zvýšené odolnosti vůči písku je dosaženo díky použití „plovoucího“ oběžného kola a vybraných materiálů, odolných vůči otěru.

Jejich konstrukční provedení znamená též značný náskok před konkurencí srovnatelných produktů.


Přípustný obsah písku v čerpané vodě u verze 6 SD 25 je max. 5%. Motory IBO ITALY se na přání dodávají s napájecím kabelem libovolné délky.

VYUŽITÍ:

Čerpání z hlubinových vrtů k rozvodu vody v rodinných domech, na malých farmách, k zavlažování zahrad, odvodňování terénů nebo zatopených prostor. Možné jsou i různé průmyslové aplikace.



ZVÝŠENÁ
ODOLNOST
VŮČI PÍSKU



PARAMETRY

Typ	Výtlak (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (mm)	Hmotnost (kg)
6 SD 25-7	89	920	7,5	400	17,5	3	146/1440	52
6 SD 25-9	113	920	9,2	400	21,5	3	146/1650	59
6 SD 25-11	135	920	11	400	24,5	3	146/1880	67
6 SD 25-13	160	920	13	400	27,5	3	146/2090	73
6 SD 25-15	185	920	15	400	31,5	3	146/2300	82
6 SD 30-13	183	650	13	400	27,5	3	146/2150	73
6 SD 30-15	211	650	15	400	31,5	3	146/2400	83

