

VÝDEJNÍ AUTOMATY PIUSI THREE25

NEW

**MADE
IN
ITALY**

CZ.

PIUSI THREE25 je nová výdejní jednotka pro kapalné aditivum AdBlue® a nádrže IBC. Je navržena tak, aby zajišťovala optimální trvanlivost a účinnost. Je určena pro 32,5%-ní roztok močoviny v demineralizované vodě, který je chráněný 3D filtrem pro AdBlue®, čímž je zabráněno kontaminaci AdBlue® a naopak umožňuje zvýšenou životnost katalyzátoru. PUISI THREE25 představuje komplexní řešení pro bezpečný výdej AdBlue® a močoviny pro úpravu výfukových plynů.

Nejnovější průzkumy trhu doporučují 7 základních technických inovací konstrukční řady PUISI THREE25.

Charakteristika

- 3D filtr pro AdBlue®
- odolné konstrukční provedení z nerezové oceli s ochranným rámem
- konektor SEC pro plastové spojky anebo novou spojku Piusi DEF pro běžné nádrže IBC
- nový bezpečnostní systém zablokování konzoly
- držáky hadice a výdejní hubice
- výtlačná zvlněná hadice z EPDM
- nová automatická hubice s měříčem SB325 s přerušovacím systémem a výdejným nástavcem z nerezové oceli

EN.

PIUSI THREE25: The New AdBlue® Dispenser System for IBC tanks. Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by our AdBlue® 3D filter which prevents the contamination of your ADBLUE® and in turn allows for an increased life of the catalyst. The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their ADBLUE® and UREA fluids.

Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PUISI THREE25.

1. AdBlue® 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout.



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
F00101000	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101010	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101020	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101030	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1

PIUSI THREE25
se spojkou SEC,
měřičem K24 a SB325



DOPLŇKY



Code Foo611D10



Spojka SEC



Bezpečnostní
blokovací systém



Držák hadice



Nerezová deska



Zvlněná hadice
EPDM

S ohebnou ochranou

NA PŘÁNÍ



Hubice SB325



Hubice SB325
s měřičem



Čerpadlo AC



Měřic K24



Piusi DEF spojka

For typical stainless
steel connector
Code F18910000

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina		Napětí		Měřic	Hubice	Sání	Hadice délka Ø 3/4"	Zap/Vyp spínač
		type	AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.					
F00101000	Piusi Three25 + K24 + SB325 + SEC	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	SEC	6 m	ANO
F00101010	Piusi Three25 + SB325 Meter + SEC	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	SEC	6 m	ANO
F00101020	Piusi Three25 + K24 + SB325 + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	BOTTOM	6 m	ANO
F00101030	Piusi Three25 + SB325 Meter + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	BOTTOM	6 m	ANO

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.



PIUSI THREE25
se spojkou SEC
a měřičem SB325



PIUSI THREE25
s externím sáním