

SBAW

Odstředivá čerpadla řady SBAW jsou určena k přepravě zahuštěných i nezahuštěných kapalin o obsahu sušiny do 50% a potravinových prostředků do teploty 75°C. Jejich oběžné kolo je otevřeného provedení s odstupňovanou hydraulickou částí. Dělená hrdla umožňují jejich snadnou montáž. Čtyři opěrné nohy jsou nastavitelné. Materiálové provedení mechanických ucpávek: SIC/WC (EPDM) a ucpávka tělesa VMQ.



SBAW

VYUŽITÍ:

- mlékárenství
(mléko čerstvé i pasterizované, syrovátka, studené směsi)
- zpracování ovoce
(šťávy, ovocné i zeleninové nápoje, vína, nálevy)
- pivovarnictví (pivní kaše)
- výroba lihovin
- rozvod proplachovacích kapalin

Toto čerpadlo se dodává s hygienickým atestem PSH pro schválené použití v potravinářském průmyslu.

PARAMETRY

Typ	Výtlak (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Vstup/výstup (mm)
SBAW 1-10	10	120	370	32/25
SBAW 15-24	24	250	2200	50/38

MOŽNÁ PŘÍKONNOSTI ČERPADEL NA VYŽÁDÁNÍ:

PARAMETRY

Typ	Příkon motoru (W)	Max. výtlak (m)	Max. průtok (m³/h)	Vstup/výstup (mm/mm)
SBAW 3-16	750	18	3	38/32
SBAW 5-24	1500	24	5	38/38
SBAW 5-32	2200	32	5	38/38
SBAW 10-36	3000	36	10	50/40
SBAW 15-24	2200	24	15	50/50
SBAW 20-24	3000	24	20	50/50
SBAW 20-25	4000	25	20	50/50
SBAW 30-25	5500	25	30	50/50
SBAW 20-36	5500	36	20	50/50
SBAW 40-24	5500	24	40	65/50
SBAW 40-24	5500	24	40	80/65
SBAW 30-36	7500	36	30	65/50
SBAW 40-36	7500	36	40	80/65
SBAW 80-30	15000	30	80	100/100
SBAW 80-40	18500	40	80	100/100