

Příslušenství
Příslušenství

Str.
355

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-RAIN1



Využití dešťové vody s různými možnostmi připojení.

Wilo-RAIN1 je zařízení na využívání dešťové vody k zásobování vodou např. toaletních zásobníků nebo zahradního zavlažování. Kompaktní a standardizovaná konstrukce v kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických přípojek zjednodušuje a zrychluje každou novou instalaci resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní s řadou inteligentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Konstrukce

Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou

Použití

Zařízení pro využití dešťové vody je koncipováno pro použití, která nevyžadují zásobování pitnou vodou, jako např.:

- Splachovací nádrže toalet
- Pračky
- Zavlažování zahrad

(Ověřte prosím, zda použití odpovídá místním předpisům)

Typový klíč

Příklad:	WILO-RAIN 1-25 EM
WILO	Ochranná známka
RAIN	Zařízení na využívání dešťové vody
1	Úroveň výroby
2	Jmenovitý čerpací výkon Q v m³/h
5	Počet oběžných kol
EM	Jednofázový

Vaše výhody

- Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných hydraulických přípojek
- Komfortní ovládání a funkce snadného nastavení díky intuitivnímu rozhraní a řadě funkcí
- Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím
- Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a přednádrži vyhovující normám DIN 1989 a EN 1717
- Snadná údržba díky přímému přístupu k systémovým komponentům

Obsah dodávky


- Zařízení na využívání dešťové vody připravené k okamžitému zapojení s upevňovacím materiálem
- Návod k montáži a obsluze
- Plovákový spínač
- Nálepka „Chraňte před mrazem“
- Nálepka „Voda není pitná“

Volitelné možnosti

Ponořené čerpadlo lze instalovat v cisterně pro překonání tlakových ztrát v důsledku vysokých sacích vzdáleností (v závislosti na instalaci).

Externí alarm.

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce					
Typy	Jmenovitý výkon motoru	Síťová přípojka	Č. výr..		
	P_2 kW				EUR
RAIN1-24 EM	0,40	1~230 V, 50 Hz	2551468	Z	890,-
RAIN1-25 EM	0,50	1~230 V, 50 Hz	2551469	S	950,-
RAIN1-45 EM	0,80	1~230 V, 50 Hz	2551470	Z	990,-