

## OHI PRO



OHI PRO je řada bezucpávkových cirkulačních čerpadel s prodlouženou životností.

V čerpadlech je použit váleček z keramiky o větší hustotě a kluzná ložiska. Pevnosti motoru a lepších elektrických parametrů bylo dosaženo díky použití vinutí v silnější izolaci třídy F. Při výrobě čerpadel řady OHI PRO se všechny procesy provádějí pomocí robotů. Po každé etapě výroby roboty rovněž ověřují kvalitu provedení polotovarů. Nakonec čerpadlo prochází elektrickými a hydraulickými zkouškami. Díky automatizaci výrobního procesu má konečný výrobek nejvyšší kvalitu, která je navíc opakovatelná v každém kusu. Tyto postupy nám umožnily prodloužit záruční dobu na 3 roky. S čerpadly se dodává sada šroubení a kabel s vidlicí.

Standardně mají čerpadla 3 nastavitelné stupně, které umožňují upravovat provozní parametry dle potřeb uživatele a systému. Díky konstrukci a použití kvalitních materiálů jsou velmi tichá.

Idea výroby čerpadel OHI PRO je založena na přesvědčení o nutnosti vytvoření pevnější a spolehlivější konstrukce oproti ostatním dostupným oběhovým čerpadlům a také změna tendence ke snižování tržních cen.

Všechna čerpadla OHI mají atest Státního hygienického ústavu.

### PARAMETRY

Název	Stupeň	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Průměr hrdel čerpadla / průměr šroubení (palce)	Vzdálenost hrdel (mm)
OHI PRO 15-60/130	1	3	22	46	1 x 3/4	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI PRO 25-40/180	1	3	18	38	1 1/2 x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
OHI PRO 25-60/130 OHI PRO 25-60/180	1	3	22	46	1 1/2 x 1	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		180
OHI PRO 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1 1/4	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		