

pumpa[®]

INOX VLTAVA 4-16

PONORNÉ VŘETENOVÉ ČERPADLO

provedení
2,4 A / 400 V
8,6 A / 230 V

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

PUMPA INOX VLTAVA

Ekonomická ponorná vřetenová čerpadla s mechanickou ucpávkou určená pro čerpání čisté vody z kopaných a vrtaných studní. V provedení 230V je součástí balení spínací skříň s kondenzátorem.

Výhody těchto čerpadel:

- Moderní nerezový motor s mechanickou ucpávkou
- Motor naplněný zdravotně nezávadným olejem
- Celonerezové provedení
- Snadné připevnění lanka pomocí připravených karabin se zajištěním maticí

Čerpadlo	VLTAVA 4-16-T 400V	VLTAVA 4-16-J 230V
Elektromotor	1,1 kW	
Délka kabelu	1,7; 15; 20; 25; 35 m	
Objemový průtok	55 – 25 l/min.	
Dopravní výška	10 – 90 m	
Maximální ponor	150 m	
Otáčky elektromotoru	2 830 min ⁻¹	
Jmenovité napětí	400V	230V
Frekvence	50 Hz	
Jmenovitý proud motoru	2,4 A	8,6 A
Maximální počet startů / 1 hod.	30	
Vnější průměr agregátu	97 mm	
Nejmenší průměr vrtu	120 mm	
Celková výška čerpadla	730 mm	
Průměr výtlačné přípojky	1"	
Hmotnost agregátu s kabelem 1,7 m	12 kg	

Český výrobek

Proověřená kvalita

Vysoká spolehlivost

Nízká hmotnost
snadná instalace

Dostupnost originálních náhradních dílů

Celonerezové provedení



VOLAT ZDARMA
800 100 763



SERVIS 24 HOD
602 737 009

www.pumpa.cz

pumpa[®]

INOX VLTAVA 4-16

PONORNÉ VŘETENOVÉ ČERPADLO

NEREZ

PUMPA INOX VLTAVA

Ekonomická ponorná vřetenová čerpadla s mechanickou ucpávkou určená pro čerpání čisté vody z kopaných a vrtaných studní. V provedení 230V je součástí balení spínací skříň s kondenzátorem.

Výhody těchto čerpadel:

- Moderní nerezový motor s mechanickou ucpávkou
- Motor naplněný zdravotně nezávadným olejem
- Celonerezové provedení
- Snadné připevnění lanka pomocí připravených karabin se zajištěním maticí

Čerpadlo	VLTAVA 4-16-T 400V	VLTAVA 4-16-J 230V
Elektromotor	1,1 kW	
Délka kabelu	1,7; 15; 20; 25; 35 m	
Objemový průtok	55 – 25 l/min.	
Dopravní výška	10 – 90 m	
Maximální ponor	150 m	
Otáčky elektromotoru	2 830 min ⁻¹	
Jmenovité napětí	400V	230V
Frekvence	50 Hz	
Jmenovitý proud motoru	2,4 A	8,6 A
Maximální počet startů / 1 hod.	30	
Vnější průměr agregátu	97 mm	
Nejmenší průměr vrtu	120 mm	
Celková výška čerpadla	730 mm	
Průměr výtlačné přípojky	1"	
Hmotnost agregátu s kabelem 1,7 m	12 kg	

provedení
2,4 A / 400 V
8,6 A / 230 V

Český výrobek

Proověřená kvalita

Vysoká spolehlivost

Nízká hmotnost
snadná instalace

Dostupnost originálních náhradních dílů

Celonerezové provedení



VOLAT ZDARMA
800 100 763



SERVIS 24 HOD
602 737 009

www.pumpa.cz