



Čerpadlo na špinavou vodu Kärcher SP 7 Dirt Inox je při kontaktu s vodou okamžitě spuštěno individuálně přenastavitelným Level Sensorem. Pokud stav vody opadne opět pod úroveň Level Sensoru, čerpadlo se po 15 vteřinách automaticky vypne. Velmi výkonné ponorné čerpadlo je vhodné pro odčerpávání např. velkých zahradních jezer, zatopených sklepů nebo zaplavených stavebních jam (objem max. 100 m³), neboť zvládne spolehlivě odčerpat až 15.500 l silně znečištěné vody za hodinu (s částicemi nečistot až o velikosti 30 mm). Při ještě silněji znečištěné vodě poslouží k ochraně před ucpáním vestavěný a dolů stažitelný předfiltr z ušlechtilé oceli. Hrozí-li ucpání velkými nečistotami, může být pro ochranu oběhového kola čerpadla užit vestavěný předfiltr z ušlechtilé oceli. Ponorné čerpadlo lze stisknutím spínače automatického/manuálního režimu přenastavit také na trvalý provoz. Při vhodném nastavení Level Sensoru může čerpadlo spolehlivě odčerpávat až do 35 mm výšky zbytkové vody - a to jak v trvalém, tak i v automatickém režimu. S přípojovacím hrdlem Quick-Connect mohou být k čerpadlu rychle a snadno připojeny 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadice. Čerpadlo má díky krytu z ušlechtilé oceli a robustnímu kvalitnímu těsnění velmi dlouhou životnost. Volitelně je možné prodloužení záruční lhůty na 5 let.





SP 7 Dirt Inox

Technické údaje

Objednací číslo		1.645-506.0
EAN kód		4054278060453
Výkon motoru max.	W	750
Průtok max.	l/h	< 15500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	8 / 0,8
Ponorná hloubka max.	m	7
Velikost zrn max.	mm	30
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	238 x 287 x 354

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Keramické těsnění	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

SP 7 DIRT INOX

1.645-506.0



		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sací hadice, metrové zboží, 1"	1	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	<input type="checkbox"/>
Ostatní									
	2	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>

☐