




Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well je ideální pro využití alternativních zdrojů vody. Je vhodné jak pro zahradní zavlažování, tak i – ve spojení s tlakovým spínačem – pro zásobování domácnosti užitkovou vodou. Díky podzemní vodě z vlastní studny lze v domácnosti a zahradě ušetřit spousta drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem - z ušlechtilé oceli - jsou velmi robustní. Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci před znečištěním. Přiložené 15 m dlouhé lano lze připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné spuštění do studnové šachty. Spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou obsluhu čerpadla. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru $\frac{3}{4}$ " a 1" k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.





BP 4 Deep Well

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-421.0
EAN kód		4039784873308
Výkon motoru max.	W	700
Průtok max.	l/h	< 4600
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	43 / 4,3
Ponorná hloubka max.	m	12
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	105 x 105 x 710
Připojovací závit		G1

Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitěm z ušlechtilé oceli	■
Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 15 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Adaptéry / Přípojky									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Čerpadlová přípojovací sada	3	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	4	6.997-340.0							□
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	5	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Ostatní									
Ochrana před chodem na sucho	6	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	7	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Plovákový spínač	8	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	□
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	9	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	□
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	10	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdko chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdko, bez vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □