

Automatická samonasávací vodárna s frekvenčním měničem a nádobou. Kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Frekvenční měnič PUMPA DRIVE má pomocný displej s dotykovou klávesnicí pro nastavení požadovaného tlaku a ovládání čerpadla. Plynulá regulace otáček zajistí konstantní tlak se všemi výhodami - včetně úspory energie, prodloužení životnosti motoru, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

Motor:

- Jednofázový, 50Hz
- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IP54
- Teplota okolního prostředí do 40 °C
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Měděné vinutí

Čerpadlo:

- Samonasávací JET čerpadlo
- Teplota čerpané kapaliny 5-35 °C
- Maximální tlak 10 bar
- Maximální sací hloubka 8 m
- Čistá voda s malými nečistotami

Frekvenční měnič:

- napětí 1x230 V
- vybaven LCD displejem
- krytí IP65



Model	Pumpa JET Drive 1000
Kód	ZB00047310
Vstup / výstup	1" x 1"
Max. provozní tlak	3,5 bar
Max. průtok	4,2 m ³ / hod.
Max. výtlačná výška	43 m
Max. sací hloubka	8 m
Výkon	750 W
Rozměry (d x v x š)	422 x 474 x 186 mm
Hmotnost	13,45 kg

Hydraulická křivka výkonu

