

P VÝDEJNÍ AUTOMAT IUSI DRUM EX50

MADE
IN
ITALY

CZ.

Jedná se o nekomerční jednotku pro čerpání a výdej hořlavých kapalin (benzín, lehký petrolej a motorová nafta), která je vybavena čerpadlem s certifikací ATEX/IECEx.

Tyto jednotky jsou ideální pro aplikace, ve kterých se mobilní anebo podzemní nádrže dále vybavují výdejním automatem. Mají kompaktní, flexibilní provedení a navíc se i snadno instalují.

Charakteristika

- odolné a kompaktní provedení
- litinové těleso
- vysoká účinnost čerpadla, které může dodávat až 50 l/min
- dlouhá životnost
- odlučovací filtr (elektromagnetická kompatibilita)
- přírubové komponenty: čerpadlo, průtokoměr a filtry lze instalovat či měnit bez použití těsnění, snadné a bezpečné připojení
- integrovaný obtokový ventil
- ochrana proti přetížení
- sací koš s filtrem

EN.

ATEX/IECEx-certified transfer set for flammable liquids (petrol, kerosene and diesel fuel).

Pump with nozzle holder, easy to install on the barrel through the quick coupling 2". Dispensing unit equipped with telescopic suction tube for direct connection to the tank allows easy and clean use of the dispenser.

- Sturdy and compact structure;
- Cast iron body;
- High efficiency pump that can deliver up to 50 l/min, with reduced absorption to ensure a long service life;
- Anti-noise filter (electromagnetic compatibility EMC);
- Flanged components: pump, meter and filters can be installed or replaced without the use of sealant, making connection quick and safe;
- Bypass valve built;
- Thermal protection;
- Non-return valve and pressure relief valve;
- Suction unit with integrated filter

Naše čerpadla vyhovují podmínkám podle následujících označení ATEX/IECEx

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
SKUPINA	KATEGORIE	DRUH VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY	PERMANENTNÍ OZNAČENÍ	ZPŮSOB OCHRANY	TRÍDA PLYNU	TEPLOTNÍ TRÍDA	ÚROVEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
bez měřiče					
F00372000	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
F00372010	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
F00372030	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
F00372040	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
F0037400A	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
F0037401A	10	22	600x400x290	23,6x13,7x11,4	1
s měřičem					
F0037500A	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1
F0037501A	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1
F0037502A	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1
F0037503A	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1
F0037600B	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1
F0037601B	12	26,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1



jen K33



Pouze čerpadlo

Průtok
až do
50 l/min
(až do 13 gpm)



PIUSI



DOPLŇKY



Code F1815100A
(4 mt 3/4")



Code 00065003A



Code F00613020



NA PŘÁNÍ



Code F18624000



Code F18156000



Code F18626000
12V AWG 12 délka 4 m
+ kabelová ucpávka



PRODUKTOVÁ RADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina druh	Průtok l/min	gpm	Napětí příkon			Hubice	Měřič	Vstup	Hadice		Filter
					AC V/Hz	DC Volt	Power Watt	Amp. max.	druh	druh	BSP	délka	Ø
bez měřiče													
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX + man. hubice	DGK	50	13	12	250	21		Man.	-	1"	4 m	3/4"
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX + aut. hubice	DGK	50	13	12	250	21		Aut.	-	1"	4 m	3/4"
F00372030	DRUM EX50 12V DC ATEX + man. hubice + kabel	DGK	50	13	12	250	21		Man.	-	1"	4 m	3/4"
F00372040	DRUM EX50 12V DC ATEX + aut. hubice + kabel	DGK	50	13	12	250	21		Aut.	-	1"	4 m	3/4"
F0037400A	DRUM EX50 230V ATEX + man. hubice	DGK	50	13	230/50-60	250	1		Man.	-	1"	4 m	3/4"
F0037401A	DRUM EX50 230V ATEX + aut. hubice	DGK	50	13	230/50-60	250	1		Aut.	-	1"	4 m	3/4"
s měřičem													
F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + man. hubice	DGK	50	13	12	250	21		Man.	K33	1"	4 m	3/4"
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + aut. hubice	DGK	50	13	12	250	21		Aut.	K33	1"	4 m	3/4"
F0037502A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + man. hubice + kabel	DGK	50	13	12	250	21		Man.	K33	1"	4 m	3/4"
F0037503A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + aut. hubice + kabel	DGK	50	13	12	250	21		Aut.	K33	1"	4 m	3/4"
F0037600B	DRUM EX50 230V + K33 ATEX + man. hubice	DGK	50	13	230/50-60	250	1		Man.	K33	1"	4 m	3/4"
F0037601B	DRUM EX50 230V + K33 ATEX + aut. hubice *	DGK	50	13	230/50-60	250	1		Aut.	K33	1"	4 m	3/4"

(*) Na přání se dodává pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz

Čerpadlo se může používat pouze pro následující kapaliny: nafta, lehký petrolej, benzín, směs lihu a benzínu max. 15%, letecký benzín 100/100LL, JET A/A1 (pouze čerpadlo), ASPEN 2/4.