

## CZ.

Jedná se o výdejní jednotku motorové nafty pro nekomerční využití. Snadná instalace, možnost univerzálního využití a kompaktní provedení umožňují využívat tuto jednotku pro plnění mobilních nádrží a v součinnosti s jinými distribučními zařízeními. Je vybavena rovněž zpětným ventilem, filtrem a držákem hubice a dodává se s výdejní hadicí o délce 4 m (na přání 6 m). Může být doplněna také plechovou skříňkou na ochranu jednotlivých prvků a filtrem na separaci vody.

Na přání možnost dodávky kompletního sortimentu instalačního příslušenství.

## EN.

Diesel transfer station. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units.

Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 90 l/min
- verze el. napájení AC a DC
- úroveň hluku pod 75 dB

- Flow rate up to 90 l/min
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

### PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
000266P00	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000286P00	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000214000	21	46	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000244000	21	46	357x357x275	14,2x14,2x11,8	1
000216000	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000252000	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000248000	20	44	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0021000B	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0021100B	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F00340080	19	42	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1



Průtok

až do

**90** l/min  
(až do 24 gpm)

**PIUSI**®



NA PŘÁNÍ

Manuální  
hubice



Automatická  
hubice



ST

NA PŘÁNÍ

Čerpadlo AC  
Panther 56



Čerpadlo AC  
E 80



Čerpadlo AC  
E 120



Čerpadlo AC  
Viscomat 70



Čerpadlo DC  
Bypass 3000



Čerpadlo DC  
Panther DC



AC napětí 230 V  
DC napětí 12V, 24V

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Měřič	Hubice	Filtr	Vstup	Hadice	
		type	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.					BSP	délka
000266P00	ST Panther 56	D	56	15	230/50	350	3	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
000286P00	ST Panther 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NO	Aut.	NO	1"	4 m	3/4"
000214000	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000244000	ST E 80 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000216000	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000252000	ST E 120 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000248000	ST Viscomat 70 (Rapsol)	B	30	8	230/50	950	4,6	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
F0021000B	ST ByPass 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F0021100B	ST ByPass 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F00340080	ST Panther DC 12 V	D	56	15	12	420	35	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a bez měřiče.