

S VÝDEJNÍ AUTOMATY S MĚŘIČEM A FILTREM

MADE
IN
ITALY

CZ.

Jedná se o výdejní jednotku motorové nafty pro nekomerční využití. Snadná instalace, možnost univerzálního využití a kompaktní provedení umožňují využívat tuto jednotku pro plnění mobilních nádrží a v součinnosti s jinými distribučními zařízeními. Je vybavena rovněž zpětným ventilem, filtrem a držákem hubice a dodává se s výdejní hadicí o délce 4 m (na přání 6 m). Může být doplněna také plechovou skříňkou na ochranu jednotlivých prvků a filtrem na separaci vody.

Na přání možnost dodávky kompletního sortimentu instalačního příslušenství.

EN.

Diesel transfer station for non commercial use. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units. Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 85 l/min
- přesnost $\pm 1\%$
- verze el. napájení AC
- úroveň hluku pod 75 dB

- Flow rate up to 85 l/min
- Accuracy: $\pm 1\%$
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
Se sací hadicí					
F00386F0A	25	55	580x380x320	22,8x15x12,6	1
F00265F3A	25	55	580x380x320	22,8x15x12,6	1
F00265F0A	26	57	580x380x320	22,8x15x12,6	1
F00395F0A	32	71	545x435x340	21,5x17,1x13,4	1
Bez sací hadice					
F00386F60	22	48	380x380x480	15x15x18,9	1
F00386R70	22	48	380x380x480	15x15x18,9	1
F00265F40	26	57	580x380x320	22,8x15x12,6	1
F00395F60	32	71	545x435x340	21,5x17,1x13,4	1
F00265S20	18	40	480x370x260	18,9x14,6x10,2	1
F00265R70	18	40	480x370x260	18,9x14,6x10,2	1



Průtok
až do
85 l/min
(až do 22 gpm)

Přesnost
+/-
1 %

PIUSI
®

ST Panther 56 K33 A60



Sací hadice



Dodává se s jímacím filtrem



ST Panther 72 s filtrem a měřičem K24

DOPLŇKY



DODÁVÁ SE ROVNĚŽ



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Měřič	Hubice	Filtr	Vstup	Hadice		
		druh	l/ min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.	mod.	type	H ₂ O filter	BSP	délka	Ø	Sací hadice
Se sací hadicí														
F00386F0A	ST Panther 56 Filter + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	4 m
F00265F3A	ST Panther72+Clear Captor+A60	D	52	14	230/50	500	4,2	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	4 m
F00265F0A	ST Panther72 Filter + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	4 m
F00395F0A	ST E120 Filter + A120	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"	4 m
Bez sací hadice														
F00386F60	ST Panther56 Filter + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-
F00386R70	ST Panther56+Clear Captor+A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-
F00265F40	ST Panther72 Filter + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-
F00395F60	ST E120 Filter + A120	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"	-
F00265S20	ST Panther72 Filter + K24 meter	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-
F00265R70	ST Panther72+Clear Captor+A80	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a bez měřiče.