

## CZ.

Jedná se o výdejní jednotku motorové nafty, která je vybavená čerpadlem, průtokoměrem, filtrem, antistatickou hadicí, automatickou hubicí a plechovou skříňkou na ochranu jednotlivých prvků, doplněnou zámkem.

Verze PRO je charakteristická navíc řídicí elektronickou jednotkou s kontrolovaným přístupem (Access 85), nouzovým vypínačem (hříbové tlačítko), držákem hubice a automatickým vypínačem čerpadla.

Díky elektronické jednotce lze využívat kontrolovaný přístup (Access 85) na osobní uživatelský klíč. Možnost propojení s hladinovou sondou, aby se výdej paliva zastavil v případě nízké zásoby paliva v zásobní nádrži. Pojistný časový spínač automaticky vypíná čerpadlo po 10 minutách provozu. Verze PRO se dodává s 4 uživatelskými klíči, které jsou již nakonfigurovány.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 85 l/min
- přesnost  $\pm 1\%$
- verze el. napájení AC
- úroveň hluku pod 75 dB


## EN.

A filling station complete with pump, flow meter and filter, with metal protection box featuring lock. The unit is complete with antistatic hose for diesel fuel and automatic dispensing nozzle.

The Pro version features an electronic access control box (Access 85) complete with emergency mushroom-shaped button and nozzle holder with automatic switch for turning off the pump.

Thanks to Access 85 user access can be managed by means of a personal user key and a level probe can be connected to stop dispensing in case of low level in tank. Featuring a protection timer that switches the pump off after 10 minutes. The Pro version is supplied with 4 user keys, already configured.

### ROZMĚRY



### PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		mm	Balení	
	kg	lbs		palce	ks/box
Bez jednotky Access 85					
F00365020	36	79	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1
F00365060	40	88	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1
F00365050	50	110	590x340x720	23,2x13,4x28,3	1
S jednotkou Access 85					
F00365010	40	88	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1



Průtok

až do  
**85 l/min**  
(až do 22 gpm)

Přesnost

+/-  
**1 %**
**PIUSI**®


ST BOX Basic



ST BOX Pro

Jednotlivé prvky:

1. filtr (těleso+vložka)
2. průtokoměr K33
3. čerpadlo
4. automatická hubice
5. otočná spojka (\*)
6. držák hubice se spínačem (\*)
7. jednotka Access 85 (\*)
8. 4 uživatelské klíče
9. 1 klíč pro administrátora (\*)

\*) platí pouze pro verzi PRO

## DOPLŇKY

## Filtr vody

Code F00611A00  
70 l/min  
2 vložky

## NA PŘÁNÍ

## El. jednotka Access 85

A – funkční LED  
B – nouzové tlačítko  
C – čtečka klíče  
Po 10 min. čerpadlo vypne

## Kontrola hladiny



Code F17121000

## Klíč administrátora

Cod. R12496000  
(jeden červený klíč)

## Uživatelský klíč

Cod. R15904000  
(10 žlutých klíčů)

## PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Čerpadlo	Měřič	Hubice	Filter	Vstup	Hadice	
		druh	l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.	mod.	mod.	type	H <sub>2</sub> O filter	BSP	délka	Ø
Bez jednotky Access 85														
F00365020	ST BOX Panther 56 Basic	D	56	15	230/50	350	3	Panther 56	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"
F00365060	ST BOX Panther 72 Basic	D	72	19	230/50	500	4,2	Panther 72	K33	Aut.	YES	1"	6 m	1"
F00365050	ST BOX E120 Basic	D	85	22	230/50	1150	5,7	E 120	K33	Aut.	YES	1"	8 m	1"

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.