

# A60 - A80 - A120 - A280

AUTOMATICKÉ HUBICE

## CZ.

Tyto hubice jsou vybaveny zařízením, které automaticky vypíná výdej, pokud nádrž je již plná. Jsou vybaveny otočnou spojkou. Mají veškeré nezbytné certifikáty a splňují tedy ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost.

## EN.

Automatic nozzles. These nozzles are fitted with a device that automatically shuts off flow when the tank is full. Complete with swivel connector they conform to the strictest safety requirements and bear all necessary certifications.

### CHARAKTERISTIKA

- průtok až 280 l/min

- Flow rate up to 280 l/min

### PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost	
	kg	lbs
F00603060	1,25	2,76
F00602020	1,20	2,65
F00604030	1,93	4,25
F00610020	1,93	4,25
F13249000	3,3	7,28
F00613A00	1,30	2,87
F00614000	1,65	3,64
F00602030	1,25	2,76
F0061903B	2,60	5,73
F00613020	1,25	2,76



Průtok  
až do  
**280** l/min  
(až do 74 gpm)

**PIUSI**  
®



A60



A80



A120



A280

#### DOPLŇKY

##### Automatický STOP



##### Vysoký průtok



##### Otočná spojka



#### NA PŘÁNÍ

##### Verze pro řepkový olej



##### Verze pro močovinu



##### Automatická hubice verze Ex



Code F00613020

#### PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód Bez otoč. spoj.	Kód S otoč. spoj.	Název	Kapalina druh	Průtok		Vstup		Výstup Vnější Ø mm
				l/min	gpm	Bez otoč.spoj. BSP	S otoč. spoj. BSP	
F12127000	F00603060	A60	DG	70	19	F 3/4"	F 1"	24
F1244200A	F00602020	A60 Bezolovnatý benzín	DG	60	16	F 3/4"	F 1"	20
F12449000	F00604030	A80	DG	90	24	F 1"	F 1"	29
F12128000	F00610020	A120	DG	120	32	F 1"	F 1"	29
-	F13249000	A280	DG	280	74	-	1 1/2"	38,5
-	F00613A00	A60 - EN 13012	D	70	19	F 3/4"	F 1"	24
-	F00614000	A120 - EN 13012	D	120	32	-	F 1"	29
F00602040	F00602030	Aut. hubice, verze řepkový olej	B	60	16	F 3/4"	F 1"	24
-	F0061903B	Aut. hubice AdBlue® (verze INOX)	WU	40	11	-	F 3/4"	19
-	F00613020	Aut. hubice, verze ATEX	DGK	60	16	-	F 1"	20