

FILTR VODY

CZ.

Filtry s vložkou, zachycující vodu. Zaručuje základní ochranu motoru při tankování motorové nafty. Tento typ filtru separuje veškerou vodu, která se může vyskytnout v čerpané naftě. Absorpce vody však postupně snižuje účinnost filtru, což má za následek tlakovou ztrátu. V tomto případě je nutné filtrační vložku vyměnit.

Technické údaje

- účinnost filtru 30 µm
- průtok 70 – 150 l/min
- provozní tlak 3,5 bar
- kritický tlak 10 bar

EN.

Cartridge filters and water absorbing filters. Water separating filter. The delivery filter is a water absorbing cartridge. These filters guarantee the fundamental protection of motors using station dispensed diesel. This type of filter separates and absorbs any water present in the pumped diesel. The absorption of water however gradually causes a reduction in filtering capacity and consequently increases head loss caused by the filter. All waterlogged filters should be replaced.

Performance:

- Filtering capacity 30 µm
- Flow rate 70 - 150 l/min
- Operating pressure 3.5 bar
- Bursting pressure 10 bar

ČIRÝ FILTR NEČISTOT



Filtr s vyjímatelnou vložkou a průhlednou nádobkou, který lze použít v sací i výtlačné větvi. Dodává se také s vložkou, zachycující vodu. Zachycené množství nečistot nebo vody je ihned viditelné v čiré průhledné nádobce. Zachycené nečistoty nebo vodu lze snadno vypustit odkalovacím ventilem na dně nádoby.

Cartridge filter with transparent container and removable inner cartridge, which can be applied on both suction and delivery. They are available with water absorbing cartridge. The amount of impurities or water present is immediately visible in the transparent container. Any water or impurities are cleaned out by a valve set in the bottom of the container.



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Rozměry					Balení			
	A mm	B mm	C mm	D mm	F	Hmotnost kg	Rozměry mm	Vložka ks/box	Těleso filtru ks/box
Jímač vody									
F00611A00	-	100	280	95	-	2,4	390x285x140	2	1
F00611A10	-	171	340	120	-	2,3	390x285x140	1	1
F00611010	220	-	-	95	1"-12 UNF	9,8	420x320x250	12	-
F00611020	275	-	-	120	1"1/2-16 UNF	9,7	350x350x360	6	-
F14640000	-	100	-	-	1"-12 UNF	-	357x357x275	-	50
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP	0,9	200x120x240	-	1
Čirý jímač									
F00611B00	-	171	270	-	-	2,3	390x285x140	2	1
F00611B10	-	171	270	-	-	2,0	390x285x140	2	1
F00611B60	-	171	270	-	-	2,3	390x285x140	1	1
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M	1,9	190x190x240	6	-
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M	1,2	190x190x240	6	-
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M	0,2	190x190x240	1	1
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F	1,0	200x120x240	-	1



Průtok

až do

150 l/min
(až do 39,6 gpm)



PIUSI®



Filtr vody 70 l/min
s absorpcí vody



Filtr vody 150 l/min
s absorpcí vody

Čirý filtr s vložkou



Čirý filtr s vložkou
pro absorpci vody



Čirý filtr s odlučovačem



DOPLŇKY

Hlava tělesa filtru



Vložka pro
filtr vody



Odlučovací vložka
čirého filtru



Vložka čirého
filtru pro naftu



Vložka čirého
filtru pro vodu



Odkalovací ventil



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Vstup/výstup	Absorpce vody	Účinnost	Mikrony	Tlak
		druh	l/min	gpm	BSP				
Filtr vody									
F00611A00	70 l/min filtr vody s hlavou	D G	70	18,5	1"	ANO	200	30	3,5
F00611A10	150 l/min filtr vody s hlavou	D G	150	39,6	1"	ANO	200	30	3,5
F00611010	Vložka 70 l/min pro filtraci vody	D G	70	18,5	-	ANO	200	30	3,5
F00611020	Vložka 150 l/min pro filtraci vody	D G	150	39,6	-	ANO	200	30	3,5
F14640000	Hlava filtru UNF 70 l/min		-	-	1"	NE	-	-	-
F15743000	Hlava filtru 100 l/min		-	-	1"	NE	-	-	-
Čirý filtr									
F00611B00	Filtr s filtrační vložkou čirou	B D G	100	26,4	1"	NE	2	5	5
F00611B10	Čirý filtr na filtraci vody	B D G	70	18,5	1"	ANO	200	30	5
F00611B60	Čirý filtr na filtraci nafty	B D G	100	26,4	1"	NE	2	125	5
F00611030	Filtrační vložka čirá	B D G	100	26,4	-	NE	2	5	-
F00611040	Filtrační vložka na vodu	B D G	70	18,5	-	ANO	200	30	-
F00611060	Filtrační vložka na naftu	B D G	100	26,4	-	NE	2	125	-
F15744000	Hlava filtru		-	-	1"	NE	-	-	-