

FILTRACE FILTRY

MADE
IN
ITALY

CZ.

Filtry s vložkou SPIN-ON se používají pro řadovou instalaci v sací nebo zpětné větvi hydraulických a mazacích systémů. Dodávají se s šroubením 3/4" a 1".

EN.

Cartridge filter. Line filters with SPIN-ON cartridges are suitable for use on both the suction and flowback side of hydraulic or lubricating systems. They are available with 3/4" and 1" fittings.


TECHNICKÉ ÚDAJE

- účinnost filtru 10 µm
- max. provozní tlak 12 bar
- Filtering capacity 10 µm
- Operating pressure 12 bar max



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Rozměry					Balení			
	A mm	B mm	C mm	D mm	F	Hmotnost kg	Rozměry mm	Vložka pcs/box	Hlava filtru pcs/box
Filtr pro naftu a oleje									
F0777200A	-	100	160	98	-	1	200x120x140	1	1
F0914900A	-	171	236	132	-	2,6	390x285x140	1	1
F09149020	-	171	236	132	-	2,6	390x285x140	1	1
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP	-	-	1	-
F09359000	180	-	-	132	1"1/4 BSP	-	-	1	-
F09359010	180	-	-	132	1"1/4 BSP	-	-	1	-
F16483010	139	-	-	93	-	9,2	500x300x200	15	-
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP	-	-	-	1
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP	-	-	-	1





Filtr 100 l/min s hlavou



Filtr 60 l/min s hlavou

NA PŘÁNÍ

Hlava tělesa filtru



Vložka



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Vstup/Výstup	Absorpce vody	Účinnost	Mikrony	Tlak
		druh	l/min	gpm	BSP				
Filtr pro naftu a oleje									
F0777200A	60 l/min filtr s hlavou	B D G O	60	15,9	1"	NE	2	10	12
F0914900A	100 l/min filtr s hlavou	B D G O	100	26,4	1"	NE	2	10	12
F09149020	100 l/min filtr s hlavou	B D G O	100	26,4	1"	NE	2	5	12
F00611000	vložka 60 l/min	B D G O	60	15,9	-	NE	2	10	12
F09359000	vložka 100 l/min	B D G O	100	26,4	-	NE	2	10	12
F09359010	vložka 100 l/min	B D G O	100	26,4	-	NE	2	5	12
F16483010	vložka Puisibox 60 l/min, 15 ks	B D G O	60	15,9	-	NE	2	10	12
F14528000	Hlava filtru 3/4 BSP 60 l/min		-	-	1"	NE	-	-	-
F15743000	Hlava filtru 100 l/min		-	-	1"	NE	-	30	-